



Componentes Modulares para montaje en Riel DIN

Sea cual sea la actividad que se lleve a cabo, ABB siempre le ofrece una solución con un portafolio completo, para que la energía que requiera, fluya de manera segura, donde se necesite, adaptándose a sus necesidades gracias a su modularidad.

01. Componentes Modulares para montaje en Riel DIN

1	Interruptores termomagnéticos en Riel-Din
1–2	Serie SH200 (Curva C)
3–4	Serie S200 (Curva C)
5	Serie S200 (Curva K)
6	Serie S800C (Curva C)
6	Serie S202M (Curva K)
7–8	Accesorios
9	Interruptores diferenciales
10	Serie FH200-AC
11	Serie F200-A
12	Serie F200-A APR
13	Interruptores horarios en Riel-Din
14	Relé para protección diferencial (con toroide separado)
15	Contactores en Riel DIN
15	Seccionadores portafusibles de control
16	Dispositivos protectores System Pro M Compact contra sobretensiones transitorias
16–17	Serie OVR
18	Dispositivos protectores contra sobretensiones transitorias versión UL 
18	Serie OVRH
19–20	Mistral Co-creando una nueva experiencia
21–22	ABB H+Line Seguridad y fiabilidad Tableros y dispositivos para salas quirúrgicas 

Interruptores termomagnéticos en Riel-Din

Serie SH200 (Curva C)

Usos: para protección contra cortocircuitos y sobrecargas, ideal para uso en alumbrado, tomacorrientes y equipos eléctricos en general. Curva C (circuitos óhmicos e inductivos)

Aplicación: residencial (norma IEC/EN 60898)

SH200 Unipolares (Curva C, $I_m = 5$ a $10 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (1 polo, curva C)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230 AC	Cantidad por caja
BE2CDS211001R0024	SH201-C2	2	10	12
BE2CDS211001R0044	SH201-C4	4	10	12
BE2CDS211001R0064	SH201-C6	6	10	12
BE2CDS211001R0104	SH201-C10	10	10	12
BE2CDS211001R0164	SH201-C16	16	10	12
BE2CDS211001R0204	SH201-C20	20	10	12
BE2CDS211001R0254	SH201-C25	25	10	12
BE2CDS211001R0324	SH201-C32	32	10	12
BE2CDS211001R0404	SH201-C40	40	10	12
BE2CDS211001R0504	SH201-C50	50	10	12
BE2CDS211001R0634	SH201-C63	63	10	12

SH200 Bipolares (Curva C, $I_m = 5$ a $10 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (2 polos, curva C)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230 AC	Cantidad por caja
BE2CDS212001R0024	SH202-C2	2	10	6
BE2CDS212001R0044	SH202-C4	4	10	6
BE2CDS212001R0064	SH202-C6	6	10	6
BE2CDS212001R0104	SH202-C10	10	10	6
BE2CDS212001R0164	SH202-C16	16	10	6
BE2CDS212001R0204	SH202-C20	20	10	6
BE2CDS212001R0254	SH202-C25	25	10	6
BE2CDS212001R0324	SH202-C32	32	10	6
BE2CDS212001R0404	SH202-C40	40	10	6
BE2CDS212001R0504	SH202-C50	50	10	6
BE2CDS212001R0634	SH202-C63	63	10	6

Interruptores termomagnéticos en Riel-Din

Serie SH200 (Curva C)

SH200 Tripolares (Curva C, $I_m = 5$ a $10 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (3 polos, curva C)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230 VAC	Cantidad por caja
BE2CDS213001R0024	SH203-C2	2	10	6
BE2CDS213001R0044	SH203-C4	4	10	6
BE2CDS213001R0064	SH203-C6	6	10	6
BE2CDS213001R0104	SH203-C10	10	10	6
BE2CDS213001R0164	SH203-C16	16	10	6
BE2CDS213001R0204	SH203-C20	20	10	6
BE2CDS213001R0254	SH203-C25	25	10	6
BE2CDS213001R0324	SH203-C32	32	10	6
BE2CDS213001R0404	SH203-C40	40	10	6
BE2CDS213001R0504	SH203-C50	50	10	6
BE2CDS213001R0634	SH203-C63	63	10	6

Interruptores termomagnéticos modulares en Riel-Din

Serie S200 (Curva C)

Usos: Para protección contra cortocircuitos y sobrecargas, ideal para uso en alumbrado, tomacorrientes y equipos eléctricos en general. Curva C (circuitos óhmicos e inductivos)

Aplicación: residencial (norma IEC/EN 60898)
comercial e industrial (norma IEC/EN 60947-2)

S200 Unipolares (Curva C, Im= 5 a 10 In)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (1 polo, curva C)	Corriente nominal In (A)	Corriente nominal de ruptura Icn (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura Icu (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
BE2CDS251001R0024	S201-C2	2	6	10	12
BE2CDS251001R0044	S201-C4	4	6	10	12
BE2CDS251001R0064	S201-C6	6	6	10	12
BE2CDS251001R0104	S201-C10	10	6	10	12
BE2CDS251001R0164	S201-C16	16	6	10	12
BE2CDS251001R0204	S201-C20	20	6	10	12
BE2CDS251001R0254	S201-C25	25	6	10	12
BE2CDS251001R0324	S201-C32	32	6	10	12
BE2CDS251001R0404	S201-C40	40	6	10	12
BE2CDS251001R0504	S201-C50	50	6	10	12
BE2CDS251001R0634	S201-C63	63	6	10	12

S200 Bipolares (Curva C, Im= 5 a 10 In)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (2 polos, curva C)	Corriente nominal In (A)	Corriente nominal de ruptura Icn (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura Icu (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
BE2CDS252001R0024	S202-C2	2	6	20	6
BE2CDS252001R0044	S202-C4	4	6	20	6
BE2CDS252001R0064	S202-C6	6	6	20	6
BE2CDS252001R0104	S202-C10	10	6	20	6
BE2CDS252001R0164	S202-C16	16	6	20	6
BE2CDS252001R0204	S202-C20	20	6	20	6
BE2CDS252001R0254	S202-C25	25	6	20	6
BE2CDS252001R0324	S202-C32	32	6	20	6
BE2CDS252001R0404	S202-C40	40	6	20	6
BE2CDS252001R0504	S202-C50	50	6	20	6
BE2CDS252001R0634	S202-C63	63	6	20	6

Interruptores termomagnéticos modulares en Riel-Din

Serie S200 (Curva C)

S200 Tripolares (Curva C, $I_m = 5$ a $10 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (3 polos, curva C)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura I_{cu} (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
BE2CDS253001R0024	S203-C2	2	6	20	4
BE2CDS253001R0044	S203-C4	4	6	20	4
BE2CDS253001R0064	S203-C6	6	6	20	4
BE2CDS253001R0104	S203-C10	10	6	20	4
BE2CDS253001R0164	S203-C16	16	6	20	4
BE2CDS253001R0204	S203-C20	20	6	20	4
BE2CDS253001R0254	S203-C25	25	6	20	4
BE2CDS253001R0324	S203-C32	32	6	20	4
BE2CDS253001R0404	S203-C40	40	6	20	4
BE2CDS253001R0504	S203-C50	50	6	20	4
BE2CDS253001R0634	S203-C63	63	6	20	4

S200 (Curva C)

S200 Bipolares (Curva C, $I_m = 5$ a $10 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (2 polos, curva C)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura I_{cu} (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
2CDS252001R0804	S202-C80	80	6	10	1
2CDS252001R0824	S202-C100	100	6	10	1

S200 Tripolares (Curva C, $I_m = 5$ a $10 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (3 polos, curva C)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura I_{cu} (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
2CDS253001R0804	S203-C80	80	6	10	1
2CDS253001R0824	S203-C100	100	6	10	1

Contacte a nuestro **Ser**

Lima y Arequipa: 01 415-5100
o visite nuestra página web: www.abb.pe/
E-mail: pe-comunicacionese@abb.com

Interruptores termomagnéticos modulares en Riel-Din

Serie S200 (Curva K)

Curva inventada por ABB, especialmente indicada para circuitos motores, transformadores y circuitos auxiliares.

S200 Bipolares (Curva K, $I_m = 10$ a $14 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (2 polos, curva K)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura I_{cu} (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
2CDS252001R0277	S202-K2	2	6	20	6
2CDS252001R0337	S202-K4	4	6	20	6
2CDS252001R0377	S202-K6	6	6	20	6
2CDS252001R0427	S202-K10	10	6	20	6
2CDS252001R0467	S202-K16	16	6	20	6
2CDS252001R0487	S202-K20	20	6	20	6
2CDS252001R0517	S202-K25	25	6	20	6
2CDS252001R0537	S202-K32	32	6	20	6
2CDS252001R0557	S202-K40	40	6	20	6
2CDS252001R0577	S202-K50	50	6	20	6
2CDS252001R0607	S202-K63	63	6	20	6

S200 Tripolares (Curva K, $I_m = 10$ a $14 I_n$)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (3 polos, curva K)	Corriente nominal I_n (A)	Corriente nominal de ruptura I_{cn} (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura I_{cu} (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
2CDS253001R0277	S203-K2	2	6	20	4
2CDS253001R0337	S203-K4	4	6	20	4
2CDS253001R0377	S203-K6	6	6	20	4
2CDS253001R0427	S203-K10	10	6	20	4
2CDS253001R0467	S203-K16	16	6	20	4
2CDS253001R0487	S203-K20	20	6	20	4
2CDS253001R0517	S203-K25	25	6	20	4
2CDS253001R0537	S203-K32	32	6	20	4
2CDS253001R0557	S203-K40	40	6	20	4
2CDS253001R0577	S203-K50	50	6	20	4
2CDS253001R0607	S203-K63	63	6	20	4

Serie S800C (Curva C)

S800C Bipolares (Curva C, Im= 5 a 10 In)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (2 polos, curva C)	Corriente nominal In (A)	Corriente nominal de ruptura Icn (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura Icu (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
■ 2CCS882001R0804	S802C-C80	80	15	25	1
■ 2CCS882001R0824	S802C-C100	100	15	25	1
■ 2CCS882001R0844	S802C-C125	125	15	25	1

■ Productos Importados bajo pedido.

S800C Tripolares (Curva C, Im= 5 a 10 In)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (3 polos, curva C)	Corriente nominal In (A)	Corriente nominal de ruptura Icn (KA) según norma IEC 60898 230/400 VAC	Corriente última de ruptura Icu (KA) según norma IEC 60947-2 230 VAC	Cantidad por caja
■ 2CCS883001R0804	S803C-C80	80	15	25	1
■ 2CCS883001R0824	S803C-C100	100	15	25	1
■ 2CCS883001R0844	S803C-C125	125	15	25	1

■ Productos Importados bajo pedido.

Interruptores termomagnéticos modulares para corriente continua (440 VDC)

Serie S202M UC (Curva K)

S202M UC Bipolares (Curva K, Im= 8 a 14 In)



Referencia para pedido	Interruptor termomagnético (2 polos, curva K)	Corriente nominal In (A)	Corriente última de ruptura Icu (KA) según norma IEC 60947-2 250 VDC	Cantidad por caja
2CDS272061R0277	S202M-K2UC	2	10	1
2CDS272061R0337	S202M-K4UC	4	10	1
2CDS272061R0377	S202M-K6UC	6	10	1
2CDS272061R0427	S202M-K10UC	10	10	1
2CDS272061R0467	S202M-K16UC	16	10	1
2CDS272061R0487	S202M-K20UC	20	10	1
2CDS272061R0517	S202M-K25UC	25	10	1
2CDS272061R0537	S202M-K32UC	32	10	1
2CDS272061R0557	S202M-K40UC	40	10	1
2CDS272061R0577	S202M-K50UC	50	10	1
2CDS272061R0607	S202M-K63UC	63	10	1

Interruptores termomagnéticos modulares en Riel DIN

Accesorios para S200

Referencia para pedido	Tipo de contacto	Interruptor	Modelo	Cantidad por caja
2CDS200970R0001	1 NC	S200, DS200	S2C-H01	1
2CDS200970R0002	1 NO	S200, DS200	S2C-H10	1



Accesorios para S200 y S800

Contactos auxiliares y señalización

Referencia para pedido	Tipo de contactos	Interruptor	Modelo	Cantidad por caja
2CDS200922R0001	1NA/NC + 1 Señal, 10A	S200	S2C-S/H6R	1
2CDS200912R0001	1NA/NC, 10A	S200	S2C-H6R	1
■ 2CCS800900R0011	1NA/NC	S800	S800-AUX	1
■ 2CCS800900R0021	1NA/NC + 1 Señal	S800	S800-AUX/ALT	1

■ Productos Importados bajo pedido.



Interruptores termomagnéticos modulares en Riel-Din

Accesorios para S200

Motores operadores para S200

Referencia para pedido	Tipo de moto operador	Modelo	Cantidad por caja
■ 2CSS203997R0013	Para Interruptor Termomagnético S200 (2 y 3 polos) 12..30 VAC / 12..48 VDC	S2C-CM2/3	1
■ 2CSS204997R0013	Para Interruptor Termomagnético S200 (4 polos) 12..30 VAC / 12..48 VDC	S2C-CM4	1

■ Productos Importados bajo pedido.



Contacte a nuestro **Ser**

Lima y Arequipa: 01 415-5100
o visite nuestra página web: www.abb.pe/
E-mail: pe-comunicacionesep@abb.com